

Minimálne tech. požiadavky na predmet zákazky

Detské ihrisko – základná charakteristika

šikmá lezecká stena

- kritická výška pádu max. 150 cm
- obsahuje chyty alebo alternatívne záchytné prvky

lanový most s vežou a podestou

- veža krytá strechou
- podesta veže vo výške max. 100 cm nad terénom
- kritická výška pádu – veža - max. 150 cm
- kritická výška pádu – lanový most - max. 85 cm

bezpečnostné bariéry (zábradlie)

- materiál – tvrdé opracované drevo

šmykľavka

- materiál – sklolaminát s uchytením na podestu
- kritická výška pádu max. 150 cm

lanová pyramída

- použité lano – oceľ
- hrúbka lana min. 15mm
- materiál – nerez alebo inak povrchovo ošetrený (ak zinkovanie – žiarová technológia)
- výška – min. 2,7 m, max. 3m od terénu

spojovací materiál - nerez alebo inak povrchovo ošetrený

dopadové plochy – na potrebných miestach vo vrstve do 30 cm, guľatý kameň frakcie 4-8mm.

Jednotlivé prvky detského ihriska musia byť samostatne alebo v rámci celku certifikované.

Súčasťou dodávky je aj kompletizácia a osadenie jednotlivých prvkov.

Predmet obstarávania musí spĺňať príslušné normy - ST EN1176 a dopadové plochy STN EN 1177. Prvky a komponenty musia byť bezúdržbové, t.j. musia byť vyrobené z odolných, resp. technologickými a chemickými procesmi ošetrovaných materiálov, ktoré sú primerane schopné čeliť vplyvu počasia v jednotlivých ročných obdobiach (čím nie je vylúčená možnosť potreby údržby najmä z hľadiska dodržiavania podmienok legislatívy v kontexte so zabezpečovaním bezpečnosti, hygieny či čistoty).

Pohľady uvedené nižšie sú len vizuálnym príkladom možnej realizácie pri dodržaní podmienok uvedených v tejto špecifikácii a nie je pre uchádzača záväzný.

Pohľad (ilustračný – detské ihrisko)



Pohľad (ilustračný – lanová pyramída):

